

## weber Bastelbeton

### 2-in-1: Zum Gießen und Kneten

Mit unserem Bastelbeton zum Gießen und Kneten kannst du dich kreativ austoben



### Produktsteckbrief

- Innen und außen
- Zum Gießen und Modellieren von Dekorationen
- Für filigrane Gießformen

### Produktvorteile

- 2-in-1: Knet- und gießfähig anmischbar
- Bemal- und schleifbar
- Feine lunckerfreie Oberfläche

### Produktbeschreibung

Der **weber Bastelbeton** kann sowohl gießfähig als auch knetbar angemischt werden und ist dann sowohl bemalbar als auch schleifbar. In gießfähiger Konsistenz ist er je nach Gießform besonders detailgenau. Die fertig gekneteten oder geformten Motive können nach der Abbindezeit sowohl innen als auch außen platziert werden.

### Anwendungsgebiet

Der **weber Bastelbeton** ist sowohl für den Hobbybastler als auch für den professionellen Künstler bestens geeignet. Durch seine zwei verschiedenen Konsistenzen sind der Phantasie in der Umsetzung von Formen oder Modellen keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel können Skulpturen, Betonfeuer für draußen oder Dekoschalen, Kerzenständer und vieles mehr für drinnen gebastelt werden.

### Produkteigenschaften

- Kurze Trocknungszeit
- Keine Gefahrenkennzeichnung
- Besonders detailgenau bei feinen Gießformen

### Technische Werte

Basisfarbe	Betongrau
Wasserbedarf (gießfähig)	280 ml/kg
Wasserbedarf (knetbar)	170 ml/kg

### Lagerung

Lagerung	mind. 24 Monate
Lagerbedingungen	Trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde

## weber Bastelbeton

2-in-1: Zum Gießen und Kneten

### Verarbeitung

---

#### Verarbeitung

##### gießfähige Konsistenz:

Gießform bauen/vorbereiten und ggf. mit einem Pinsel einölen (einfaches Speiseöl reicht). Wassermenge von ca. 280 ml/kg in einen Eimer abfüllen, Bastelbeton-Pulver hinzufügen und einrühren bis eine feine fließfähige Masse entsteht. Danach den Bastelbeton in Form gießen.

Nach circa 5 Stunden kann die gebastelte Figur aus der Form gelöst werden. Nach dem Trocknungsprozess kann die Figur nach Lust und Laune gestaltet werden (bemalen, schleifen ...).

##### knetbare Konsistenz:

Wassermenge von ca. 170 ml/kg in einen Eimer abfüllen, Bastelbeton-Pulver hinzufügen und durchmengen bis eine knetbare Masse entsteht (ggf. Wasser oder Beton nachfüllen). Figuren formen oder zu einer glatten Teigmasse ausrollen und Formen ausstechen (erärtet nach ca. 2 Stunden). Nach dem Trocknungsprozess kann die Figur nach Lust und Laune gestaltet werden (bemalen, schleifen ...).

### Allgemeine Hinweise

---

In gießfähiger Konsistenz dienen Formen wie z.B. Silikonformen oder Edelstahlformchen als geeignete Untergründe. In knetbarer Konsistenz

können alle abwaschbaren Oberflächen als Knetunterlage genutzt werden.

Unser Bastelbeton ist kennzeichnungsfrei. Wir empfehlen jedoch, bei der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.

Dem Material dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Der **weber Bastelbeton** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit	VPE
Sack	5 Kilogramm	192 Säcke / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332\*\*  
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334\* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333\* | [www.de.weber](http://www.de.weber)  
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

\* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif  
\*\*normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner