

## weber Fix- und Fertigbeton "Nomix"

Vielseitig einsetzbarer Schnellbeton ohne Anmischen



### Produktsteckbrief

- Innen und außen
- Boden
- Neubau, Renovierung

### Produktvorteile

- Ohne Anmischen
- Erde ausheben, vornässen, schütten, gießen, fertig
- Schnelle Abbindezeit von 5 - 15 Minuten

### Produktbeschreibung

Der **weber Fix- und Fertigbeton** ist ein nicht DIN-relevanter Beton.

### Anwendungsgebiet

Der **weber Fix- und Fertigbeton "Nomix"** ist ein vielseitig einsetzbarer Beton, bei dem das Anmischen entfällt. Dieser eignet sich hervorragend zum Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenstangen, Schaukeln, Gartenlampen, Wäschespinnen, Hinweis- und Verkehrsschildern, Kantensteinen usw.

### Produkteigenschaften

- Rein mineralisch
- Einfache, schnelle Verarbeitung

### Verbrauch/Ergiebigkeit

je nach Anwendung ca. 15 l/25 kg

### Technische Werte

Wasserbedarf	ca. 4 - 5 l/25 kg
Abbindezeit	ca. 5 - 15 Minuten
Belastbar nach	ca. 1 Stunde
Voll belastbar nach	ca. 24 Stunden

### Lagerung

Lagerung	mind. 12 Monate
Lagerbedingungen	Trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde

## weber Fix- und Fertigbeton "Nomix"

### Verarbeitung

---

#### Untergrundvorbereitung

Vor der Verarbeitung ist der Untergrund großzügig mit Wasser vorzunässen.

#### Verarbeitung

Für die Verarbeitung wird eine Grube ausgehoben und großzügig mit Wasser befeuchtet. Anschließend wird das Bauteil eingesetzt und fixiert. Der Inhalt eines Sackes in Lagen von etwa 15 cm einfüllen und sofort langsam und gleichmäßig wässern. Die letzte Lage ist nach dem Wässern mit der Kelle zu glätten.

### Allgemeine Hinweise

---

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

Die frisch hergestellten Flächen sind vor zu schneller Austrocknung zu schützen.

### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit	VPE
Sack	25 Kilogramm	42 Säcke / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332\*\*  
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334\* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333\* | [www.de.weber](http://www.de.weber)  
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

\* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif  
\*\*normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner